

**ЗГІДНО**  
Висновку державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи Держпродспоживслужби  
від 12.05.2021 №12.2-18-1/8272  
ТУ У 20.4-43677533-005:2021

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор  
ТОВ «НАТА ГРУП»  
О.М.Близнюк  
«26» лютого 2023



**Інструкція**  
щодо застосування засобу  
**«NATA-Car очисник для деталей та вузлів двигунів»**

Ця інструкція визначає умови по використанню засобу «NATA-Car очисник для деталей та вузлів двигунів» виробництва ТОВ «НАТА ГРУП». Призначений для швидкого та ефективного видалення забруднень з поверхні двигуна та вузлів.

**Загальні положення**

**Засіб «NATA-Car очисник для деталей та вузлів двигунів»** - рідина синьо-блакитного кольору без запаху. Долає будь-які види забруднень: пилові, залишки від паливно-мастильних матеріалів та дорожніх реагентів. Може використовуватись для легкових, вантажних автомобілів та спецтехніки. Завдяки унікальному складу швидко та якісно очищує двигун та підкапотний простір. Може застосовуватися для очищення коробок передач, деталей підвіски та інших вузлів автомобіля.

**Склад засобу:** неіоногенні та амфотерні ПАР, інгібітори корозії, вода підготовлена, спирти С<sub>3</sub>-С<sub>6</sub>, емульгатори, натрію гідроксид, комплексоутворювач.

**Спосіб використання:** перед початком робіт необхідно захистити електричні частини двигуна (генератор, блок керування двигуном, свічки запалювання) за допомогою серветок з мікрофібри або поліетиленової плівки, від'єднати акумуляторну батарею. Використовуйте засоби індивідуального захисту (захисні окуляри, рукавиці). Розпилити засіб на забруднену поверхню двигуна. Зачекати 1-2 хвилини поки рідина розчинить бруд. Складні плями обробити щіткою. Змити великою кількістю води. Застосовувати на холодному двигуні.

**Заходи безпеки:** використовувати захисні рукавички та захисні окуляри, уникати потрапляння засобу в очі, на слизові оболонки та всередину організму. Зберігати у місцях недоступних для дітей та тварин.

**Пакування, транспортування, зберігання:** засіб фасують у флакони від 500 мл до 20 л. Засіб в упаковці перевозять усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів даної категорії. Зберігати в упаковці виробника, подалі від нагрівальних приладів та дії прямого сонячного проміння, в сухому, захищеному від світла місці, при температурі від 0°C до +35°C.

**Термін придатності:** 2 роки з дати виробництва.

Виробник залишає за собою право вносити зміни по технічним характеристикам без узгодження зі споживачем.

Дата останнього перегляду  
Інженер з якості  
ТОВ «НАТА ГРУП»  
О.В. Москаленко  
«26» лютого 2023

