

## ЗГІДНО

Висновку державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи Держпродспоживслужби  
від 23.03.2021р. №12.2-18-1/5401  
ТУ У 20.4-43677533-004:2021

## ВІДПОВІДНО

Декларації про відповідність  
Технічному регламенту мийних засобів  
№UA.060.D.2342-21 від 28.12.2021р.



### Інструкція

#### щодо застосування засобу чистячого «NATA-Clean для видалення застарілого жиру та нагару»

Ця інструкція визначає умови по використанню засобу чистячого «NATA-Clean для видалення застарілого жиру та нагару» виробництва ТОВ «НАТА ГРУП» з метою ефективного очищення від застарілого жиру, бруду та нагару на плитах, поверхнях з нержавіючої сталі, склокераміки, скла в духових шафах, витяжках для використання у побуті, закладах охорони здоров'я (у тому числі ЛПЗ різного профілю); на підприємствах харчової та переробної промисловості; на підприємствах агропромислового комплексу; на рухомому складі, об'єктах забезпечення, вокзалах та допоміжних підрозділах усіх видів транспорту; на складах та сховищах; комунально-побутових підприємствах; підприємствах ресторанного господарства та торгівлі; у дошкільних закладах; на підприємствах фармацевтичної, біотехнологічної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної промисловості; в установах соціального захисту та пенітенціарної системи; у спортивно-оздоровчих установах; у басейнах водолікувальниць.

#### Загальні положення

**Засіб чистячий «NATA-Clean для видалення застарілого жиру та нагару»** – безбарвний, готовий до використання засіб у вигляді рідини. Легко та ефективно сприяє видаленню органічних забруднень, якісно очищує та не псує поверхні.

**Склад засобу, мас. %:** вода підготовлена, гідроксид натрію >10, неіоногенні ПАВ 5-15, амфотерні ПАВ 5-15, спирти С<sub>3</sub>-С<sub>6</sub> 0,1-1, інгібітори корозії.

**Спосіб використання:** перед використанням засіб збовтати, нанести на забруднену поверхню, за необхідністю розподілити за допомогою губки. Залишити на 3-5хв. (орієнтуючись на ступінь забруднення), після чого очистити поверхню за допомогою серветки, губки або змити водою та залишити поверхню на деякий час для висихання.


**НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ!** на алюмінієвих, гарячих та чутливих до дії лугів поверхнях.

**Заходи безпеки:** при роботі із засобом використовувати гумові рукавиці для захисту рук, уникати потрапляння засобу в очі, на слизові оболонки та всередину організму. Зберігати у місцях недоступних для дітей та тварин.

**Пакування, транспортування, зберігання:** засіб фасують у флакони 750 мл та 1000 мл. Засіб в упаковці перевозять усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів даної категорії. Зберігати в упаковці виробника, подалі від нагрівальних приладів та дії прямого сонячного проміння в сухому, захищеному від світла місці, при температурі від 0°C до +35°C.

**Термін придатності:** 5 років з дати виробництва.

Виробник залишає за собою право вносити зміни по технічним характеристикам без узгодження зі споживачем.



Дата останнього перегляду

Інженер з якості

ТОВ «НАТА ГРУП»

*О.В. Москаленко* О.В. Москаленко

« 17 » 06 2022р